

MultiARC-2500-3

Арт. 8007728



- » **Мультифункциональность** – режимы сварки MMA и LiftTIG, точная настройка величины стартового тока (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), отключаемая функция VRD, позволяют использовать аппарат для сварки в любых пространственных положениях и условиях.
- » **100 % продолжительность включения** при максимальном токе (250 А) способствует повышенной производительности.
- » **Мобильность** – малый вес, компактный корпус и эргономичная рукоятка для переноски повышают удобство перемещения.
- » **Информативная панель управления** с цифровым дисплеем, индикаторной схемой для более удобного выбора режимов.
- » **Возможность подключения ПДУ** увеличивает площадь рабочей зоны, позволяя изменять величину сварочного тока на расстоянии от источника.



технические характеристики

параметры электросети, В	380
номинальная мощность, кВт	8.8
сварочный ток, А	20-250
диаметр электрода, мм	2.0-5.0
напряжение холостого хода, В	61/19 VRD
ПВ, %	100
КПД, %	85
класс защиты	IP23
размер, мм	440x180x300
масса, кг	9.5



Многофункциональный сварочный аппарат промышленного класса MultiARC-2500-3, питающийся от сети с напряжением 380 В выгодно отличается от аналогов сочетанием повышенной производительности и мобильности. Продолжительность включения 100% при максимальном токе обеспечивает возможность ведения сварочных работ без перерыва в течение всей рабочей смены, а компактность и легкость позволяют использовать аппарат в труднодоступных местах. Прочный корпус, дополнительная герметизация электронных компонентов, наличие функции снижения напряжения холостого хода гарантируют безопасность активной длительной эксплуатации MultiARC-2500-3 в условиях повышенной влажности, при низких температурах, при значительной запыленности и в иных сложных условиях. Благодаря своим преимуществам, MultiARC-2500-3 станет незаменимым инструментом на строительном объекте любой сложности.

панель управления



1. Регулятор значений настраиваемых параметров/при нажатии: навигация по меню настроек
2. Включение/выключение пульта дистанционного управления
3. Выбор режима работы: MMA, MMA VRD, LiftTIG

комплект поставки

- » Аппарат
- » Вставки СКР 35-50
- » Ключ шестигранный
- » Руководство по эксплуатации

сопутствующие продукты

Маска сварщика КЕДР К-304, синяя	8004490
Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L	8007533
Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м	8009682
Эл-держатель КЕДР ЭД-300 PRO Comfort	8011727
Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME	8011741
Электропечь КЕДР ЭП-10	8007888
Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО	8005173