

Подключение горелок к аппарату TECH TIG 250 P AC DC (E102)



Разъём подключения напряжения: **ОКС 35-50**

Разъём подключения газа: **б/р**

Разъём подключения воды (вход): **б/р**

Разъём подключения воды (выход): **б/р**

Разъём подключения кнопки: **2-pin**

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ: ГОРЕЛКИ В СБОРЕ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
Горелка TECH TS 26 (160, 200AC/DC), 4 м, IOW6960	180 А	87274	Горелка PRO TS 26 (160, 200AC/DC), 4 м, IOW6960-sv001	180 А	94608
Горелка TECH TS 26 (160, 200AC/DC), 8 м, IOW6360	180 А	87278	Горелка PRO TS 26 (160, 200AC/DC), 8 м, IOW6360-sv001	180 А	94609

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ: ГОРЕЛКИ В СБОРЕ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
Горелка TECH TS 18 (250, 315 AC/DC), 4 м, IOB6967	320 А	87266	Горелка PRO TS 18 (250, 315 AC/DC), 4 м, IOB6967-sv001	320 А	94612
Горелка TECH TS 18 (250, 315 AC/DC), 8 м, IOB6367	320 А	87269	Горелка PRO TS 18 (250, 315 AC/DC), 8 м, IOB6367-sv001	320 А	94613
Горелка TECH TS 20 (250 P AC/DC), 4 м, IOM6960-00	250 А	89011			

СБОРКА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ГОРЕЛКИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
TECH TS 18F, 4 м, IOB6906-36, 90955	320 А		TECH TS 18 F, 8 м, IOB6306-21, 93693	320 А	
Горелка TECH TS 18F (M12x1), 4 м, IOB6906-36		90955	Горелка TECH TS 18F (M12x1), 8 м, IOB6306-21		93693
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401
Б/р (2 шт.), IZT8070		88187	Б/р (2 шт.), IZT8070		88187
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		94511	Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		94511
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510	Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510
TECH TS 18, 8 м, IOB6306, 87271	320 А				
Горелка TECH TS 18 (M12x1), 8 м, IOB6306		87271			
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950			
Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401			
Б/р (2 шт.), IZT8070		88187			
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		94511			
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510			
TECH TS 20, 4 м, IOM6906, 87272	250 А		TECH TS 20, 8 м, IOM6306, 87273	250 А	
Горелка TECH TS 20 (M12x1, 1/4G, 3/8G), 4 м, IOM6906		87272	Горелка TECH TS 20 (M12x1, 1/4G, 3/8G), 8 м, IOM6306		87273
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401
Б/р (2 шт.), IZT8070		88187	Б/р (2 шт.), IZT8070		88187
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		94511	Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		94511
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510	Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510

* Вместо ISQ0030 допускается использование ISQ0030-01 (код 1С – 95551)