

- » **Мобильность** – полуавтомат относится к устройствам компакт-класса и позволяет работать как на стационарных сварочных постах, так и на открытых площадках.
- » **Многозадачность** – наличие режимов TIG, MIG и MMA-сварки значительно расширяет спектр задач и материалов, с которыми вы можете работать.
- » **Синергетическое управление** – облегчает настройку аппарата в режиме MIG: вы настраиваете сварочный ток – аппарат устанавливает оптимальное напряжение автоматически. Всё просто!
- » **Работа порошковыми проволоками** – возможность изменения полярности позволяет работать самозащитными проволоками, что снимает необходимость использования газовых баллонов.
- » **Пакет программ для сварки стали, нержавеющей стали, алюминия и меди.**



технические характеристики

Входное напряжение, В	220В± 15% 1 φ
Потребляемая мощность, кВт (включая cos φ)	5,7
Диапазон регулировки тока в режиме MIG/MAG, А	30-200
ПВ, %	60%
КПД, %	85
Класс защиты	IP21S
Масса аппарата, кг (нетто)	16,8
Размеры аппарата Длина x Ширина x Высота, мм	515x235x400



MIG/MAG полуавтоматическая сварка

КЕДР AlphaMIG-200S – умное и многофункциональное устройство в компактном корпусе и современном дизайне, созданное для тех, кто ценит свободу – будь то свобода выбора сварочного процесса или свобода передвижения.

Аппарат рекомендован в качестве мобильного универсального инструмента в частных хозяйствах, ремонтных мастерских и небольших производствах.

панель управления



1. Регулятор индуктивности
2. Регулятор тока/при нажатии: протяжка проволоки
3. Регулятор напряжения/при нажатии: продувка газа
4. Выбор сварочной программы в режиме MIG SYN
5. Выбор рабочего режима: MMA, LiftTIG, MIG Push-Pull, MIG, MIG SYN
6. Выбор диаметра проволоки
7. Выбор режима работы горелки

комплект поставки

- Инструкция по эксплуатации
- Кабель с зажимом на изделие 3,0 м, сечение 16 мм²
- Сетевой кабель 2,35 м 2*2,5 + 1*1,5
- Газовый шланг 3м
- Горелка MIG 15 3м
- Ролики 0,8/1,0 мм 2 шт

сопутствующие продукты

Маска сварщика КЕДР К-202, черная	8004486
Краги спилковые КЕДР КС-10 ОПТИМУМ	8007388
Набор магнитных угольников НМ-4	8005174
Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1	8005037
Проволока СВ-08Г2С-0 Ø 0.8 мм	8003909